



FRIONETT® POWER ULTRA



Unverbindliche Abbildung

PRÄSENTATION

Frionett® Power Ultra ist ein duftender kraftvoller Universalreiniger für alle glatten Flächen.

Es ist ein alkalisches Produkt für die professionelle Reinigung von Verdampfer, Kondensator, Wärmetauscher und Ventilator der Kälte- und Klimaanlage.

Für die Reinigung brauchen die Elemente nicht ausgebaut zu werden. Das Produkt wird aufgetragen, nach 5 Minuten Wirkzeit nachgespült.

Der Universalreiniger reinigt und entfernt Staub, Fett und Verschmutzungen. Dadurch bleibt die Wärmeübertragung der Wärmetauscher gewährleistet und damit auch ihre Leistung.

Erhältlich in zwei Produktvarianten:

Frionett® Power Ultra: Konzentrat zum Verdünnen

Frionett® Power Ultra RTU: Gebrauchsfertiges Produkt

EIGENSCHAFTEN

	Frionett® Power Ultra	Frionett® Power Ultra RTU
Aussehen	Dunkle gelbe Flüssigkeit	Helle gelbe Flüssigkeit
Dichte bei 20°C (kg/dm ³)	1,070	1,015
pH (unverdünnt)	12	11.2
Verdünnung	1 Vol. für 5 Vol. Wasser	Nicht zum verdünnen
Wasserlöslichkeit	in allen Verhältnissen löslich	
Benetzung 1%	15 s	
Entfettungskraft (Zeit von der ersten Tropfen bis zum letzten Tropfen)	8 bis 120 Sekunden	



Frionett® Power Ultra

climalife®

FRIONETT® POWER ULTRA



Unverbindliche Abbildung
Kanister 5 L

ANWENDUNG

Frionett® Power Ultra wird im Verhältnis 1 zu 5 in Wasser gelöst verwendet.

Das fertiggemischte Produkt von Unten nach Oben aufsprühen oder auftragen, 5 Minuten wirken lassen und anschließend mit Wasser abspülen. Wenn erforderlich Vorgang wiederholen.

Verpackung: Kanister 5 Liter.

VORSICHTSHINWEISE

Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.
Schutzausrüstung benutzen.
Das Sicherheitsdatenblatt beachten.

FRIONETT® POWER ULTRA RTU



Unverbindliche Abbildung

Sprühflasche 5 L

ANWENDUNG

Frionett® Power Ultra RTU ist gebrauchsfertig. Das Produkt wird direkt auf die zu reinigende Fläche von Unten bis Oben gesprüht. Die Fläche sollte ganz bedeckt sein. 5 Minuten wirken lassen und anschließend mit Wasser spülen. Vorgang wenn erforderlich wiederholen.

Verpackung: Sprühflasche 750 ml.

VORSICHTSHINWEISE

Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.
Schutzausrüstung benutzen.
Das Sicherheitsdatenblatt beachten.

Bei diesen Produkten handelt es sich um Wasserlösungen. Alle nicht abgedichteten stromführenden Teile der Anlagen müssen geschützt oder die Stromversorgung unterbrochen werden.

Die in dieser Produktspezifikation enthaltenen Angaben sind das Ergebnis unserer Studien und Erfahrungswerte. Diese Informationen wurden nach bestem Wissen und Gewissen angegeben, stellen unsererseits jedoch weder eine Garantie dar, noch übernehmen wir die Verantwortung in Bezug auf die Beeinträchtigung der Rechte Dritter, noch für den Fall der Nichtbeachtung der geltenden Vorschriften durch Verbraucher.

Weitere Information erhalten Sie auf unserer Homepage:
http://www.climalife.dehon.com/contact_us

