



UNIVERSALPUMPE



Unverbindliche Darstellung

PRÄSENTATION

Universalpumpe mit mechanischer Dichtung aus Keramik für Kälte-träger, Schmiermittel und Mittel für Innenreinigung des Typs Facilisolv[®], Desoxydant P und Dispersant D.

Die Pumpe muss zwischen den verschiedenen Einsätzen gründlich gespült werden.

Sie ist nicht für entflammare Flüssigkeiten oder Produkte geeignet.

Die **Universalpumpe** besteht aus zwei Elementen.

Der Taucherkörper F430PP ist mit einer einfachen Schraubenmutter am Elektromotor F417 befestigt, wodurch der Abbau problemlos erfolgen kann.

Der Taucherkörper, der aus einem äußeren Rohr und einem inneren stahlverstärkten Rohr mit einem dichten mechanischen Teil besteht, leert sich beim Ausschalten vollständig.

Optional lässt er sich mittels einer Schraubenmutter **G2** auf Metallfässern befestigen.

TECHNISCHE ANGABEN

Universalpumpe		
max. Viskosität	800 (mPas)	
Förder-Durchsätze und -höhen	Durchsatz (l/min)	Höhe (m)
	80	0
	40	7
	<1	12

Polypropylen-Taucherkörper	
Ausgangsanschluss	DN25
max. Temperatur	50 °C
Außendurchmesser	40 mm
F430PP-700: Länge 700 mm - Gewicht 1,1 kg	
F430PP-1000: Länge 1m - Gewicht 1,4kg	

Elektromotor F417	
Leistung	450 W
Spannung	240 V
Frequenz	50 Hz
Gewicht	2,4 kg
Schutz IP24 - Ausschalter	
Netzkabellänge 5 m	

Die in dieser Produktspezifikation enthaltenen Angaben sind das Ergebnis unserer Studien und Erfahrungswerte. Diese Informationen wurden nach bestem Wissen und Gewissen angegeben, stellen unsererseits jedoch weder eine Garantie dar, noch übernehmen wir die Verantwortung in Bezug auf die Beeinträchtigung der Rechte Dritter, noch für den Fall der Nichtbeachtung der geltenden Vorschriften durch Verbraucher.

Copyright© 2007 - dehon service SA - Alle Rechte vorbehalten.